| TIPOLOGIA IMPIANTO | MODELLI | | DESCRIZIONE | DIMENSIONI [cm] |
|---|---|---|---|---|
| MICROFILTRAZIONE | C100UF | | Sottolavello<br>• liscia ambiente | L44,0<br>H11,0<br>P44,0 |
| | C102.1 | | Sottolavello<br>• liscia ambiente<br>• frizzante ambiente | |

## DATI TECNICI

| | U.M. | C100UF | C102.1 |
|---|---|---|---|
| Pressione acqua ingresso | Bar | 2 - 4 | 2 - 4 |
| Pressione di esercizio $CO_2$ | Bar | n.a. | max 4 |
| Gas $CO_2$ | Tipo | n.a. | E290 |
| Temperatura acqua ingresso | °C | max 25 | max 25 |
| Filtrazione | Tipo | Interna | interna |
| Prefiltro Carboni Argentizzati | 2,5” | 1 in linea | 1 in linea |
| Prefiltro Sedimenti | 2,5” | 1 in linea | n.a. |
| Prefiltro Fibra Cava | 2,5” | 1 in linea | n.a. |
| Durata filtro | l | 5.000 | 5.000 |
| Pompa | Tipo | n.a. | Booster |
| Potenza motore | W | n.a. | 80 |
| Potenza assorbita | W | 25 | 105 |
| Alimentazione elettrica | | 220V-50Hz | 220V-50Hz |
| Sonda antiallagamento | | Sì | Sì |
| Blocco termico | | Sì | Sì |
| Peso | Kg | 9 | 12 |