

TIPOLOGIA IMPIANTO	MODELLI		DESCRIZIONE	DIMENSIONI [cm]
MICROFILTRAZIONE	C104.1SG		COMPACT FAMILY Soprabanco liscia ambiente/fredda	L26,5 H42,5 P36,5
	C104.1		COMPACT FAMILY Soprabanco liscia/frizzante ambiente/fredda	L26,5 H42,5 P36,5

**DATI TECNICI**

	U.M.	C104.1	C104.1SG
Pressione acqua ingresso	Bar	2 - 4	2 - 4
Pressione di esercizio	Bar	7 - 8	7 - 8
Pressione di esercizio CO <sub>2</sub>	Bar	1 - 3	n.a.
Tipologia gas CO <sub>2</sub>		E290	n.a.
Temperatura acqua ingresso	°C	max 25	max 25
Filtrazione		Interna	interna
Durata filtro	l	8000	8000
Sistema di sicurezza		timeout di blocco	timeout di blocco
Portata pompa (booster)	l/h	180	180
Potenza motore	W	80	80
Portata impianto acqua trattata (fredda)	l/h	30	30
Alimentazione elettrica		220V-50Hz	220V-50Hz
Potenza assorbita	W	350	350
Sonda anti-allagamento		Si	Si
Blocco termico		Si	Si
Carbonatore	l	0,7	n.a.
Compressore refrigeratore	Hp	1/8	1/8
Potenza refrigeratore	W	150	150
Tipo raffreddamento acqua		banco ghiaccio	banco ghiaccio
Temperatura acqua erogata	°C	0,5 - 9	0,5 - 9
Gas refrigerante		R290	R290
Peso	Kg	30	30