

TIPOLOGIA IMPIANTO	MODELLI		DESCRIZIONE	DIMENSIONI [cm]
FRIGO	C130		Frigogasatore sottozoccolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liscia ambiente</li> <li>• liscia fredda</li> <li>• frizzante fredda</li> </ul>	L50,0 H11,0 P44,0

**DATI TECNICI**

	U.M.	C106FR
Pressione acqua ingresso	Bar	2 - 4
Pressione di esercizio	Bar	7 - 8
Pressione di esercizio CO <sub>2</sub>	Bar	1 - 4
Tipologia gas CO <sub>2</sub>		E290
Temperatura acqua ingresso	°C	max 25
Prefiltri Carboni Argentizzati	tipo	esterno
Portata pompa	l/h	180
Potenza motore	W	80
Alimentazione elettrica		220V-50Hz
Potenza assorbita	W	230
Sonda anti-allagamento		Si
Blocco termico		Si
Carbonatore	l	0,50
Compressore refrigeratore mod. XV5.0KX	W	125
Potenza refrigeratore	Kcal/h	237
Raffreddamento condensatore	tipo	acqua
Raffreddamento	tipo	blocco alluminio
Temperatura acqua erogata	°C	4,0 - 12,0
Produzione acqua fredda	l/h	15
Peso	Kg	25